



www.e-qsr.com

E-QSR ENERGY ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ

T: 0 535 517 17 50

info@e-qsr.com

22 Kw Type 2 AC Soket Çıkışı – (Kilit Motorsuz)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellik Standartlar	Açıklama IEC 62196-1 / IEC 62196-2 (Type 2) Vidalı veya kıvrımlı terminaller (sıkıştırılmalı)
Giriş / Montaj Türü	
Güç Kapasitesi	22 kW (üç faz destekli)
Nominal Akım	16A / 32A
Çalışma Gerilimi	220–250V AC (tek faz) / 380–400V AC (üç faz)
Koruma Sınıfı	IP54 (eşleşmemiş) / IP44 (eşleşmiş)
UV ve Darbe Direnci	Yüksek, dış mekâna uygundur
Bağlantı Ömrü	>10.000 mekanik bağlantı (tak-çıkart) döngüsü
Yalıtım Direnci	>1000 MΩ (DC 1000V)
Kontakt Direnci	≤0.5 mΩ
Aşırı Sıcaklık Algılama	Dahili sıcaklık sensörü ile aktif koruma
Montaj Uyumluluğu	Üniversal Montaj Plakası (UMP)
Termal Performans	Kararlı çalışma, düşük ısı artışı
Malzeme Türü	Yüksek darbe dayanımlı plastik, V0 alev geciktirici sınıf
Sertifikasyonlar	CE, IEC:62196-2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Modüler Tasarım: Şarj altyapısındaki farklı ihtiyaçlara göre kolay entegrasyon.

Isı Algılama Sensörü: Aşırı sıcaklık tespiti ile otomatik koruma sağlar.

Kolay Bakım: Takılabilir kablolar sayesinde hızlı servis ve değiştirme imkânı.

Uyumluluk: Avrupa pazarı başta olmak üzere global elektrikli araçlarla %100 uyumlu.

Marka Özelleştirme: Talep halinde logo baskısı ve özel tasarım kaplama.

Çevre Dostu Üretim: CE uyumlu, sürdürülebilir malzeme seçimi.

Uygulama Alanları

Ev Tipi AC Şarj Cihazları

Kamuya Açık AC Şarj İstasyonları

Otoparklar, AVM'ler, Kurumsal Filolar

Yeni nesil konut ve akıllı şehir projeleri

Neden QSR ENERGY Prizleri?

Yüksek mühendislik kalitesi ve üretim hassasiyeti

Termal güvenliği artıran yerleşik sensör sistemleri

Sertifikalı üretim süreçleri (IEC:62196-IATF 16949)

Kapsamlı test süreçlerinden geçmiş ürünler

Müşteri isteğine özel üretim ve marka çözümü



www.e-qsr.com

QSR ENERGY

IOSB Eskoop Sanayi Sitesi C-8 Blok No:565-567 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TR

T: 0 535 517 17 50

info@e-qsr.com