



www.e-qsr.com

E-QSR ENERGY ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ

T: 0 535 517 17 50

info@e-qsr.com

Type 2 EV QSR V2L Adaptör

Bu adaptör, elektrikli araçların (EV) Type 2 soketinden gelen çıkışı standart (CEE 7/4 / CEE 7/7) priz girişine dönüştürmek için tasarlanmıştır. Özellikle V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu destekleyen araçlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer / Açıklama
Marka	QSR ENERGY
Adaptör Tipi	Type 2 Dişi (EV Soketi) → Erkek Fiş
Nominal Gerilim	110V / 220V AC
Nominal Güç	3.0 kW
Nominal Akım	16A
IP Koruma Sınıfı	IP54 (toza ve sıçrayan suya karşı koruma)
Dayanım Gerilimi	2000V
İzolasyon Direnci	>1000 MΩ (DC 1000V)
Kontakt Direnci	≤ 0.5 mΩ
Terminal Sıcaklık Artışı	< 50K
Ağırlık	0.33 kg
Uygunluk	CE, IEC 62196 standardına uygundur
V2L (Araçtan Cihaza Enerji Aktarımı)	Evet, destekler (belirli koşullarda)

AVANTAJLAR & KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Kompakt ve Hafif: Küçük yapısı sayesinde kolay taşınır ve dar alanlarda rahatça kullanılabilir.

Yüksek Uyumluluk: Type 2 EV soketine sahip birçok araçla çalışır (özellikle Avrupa ve Uzak Doğu menşeli modeller).

Şarj Dışı Enerji Aktarımı (V2L): Uyumlu araçlarda harici elektrikli cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz.

Koruma Seviyesi IP54: Yağmur sıçraması ve toz girişine karşı korumalıdır.

Termal Koruma: Terminal sıcaklığı 50K'nin altında tutularak güvenli kullanım sağlar.

KULLANIM KOŞULLARI & SINIRLAMALAR

V2L fonksiyonu çalışmaz:

Araç bataryası %20'nin altındaysa

Bağlı cihazların toplam güç talebi 3kW'ı aşıyorsa

Adaptör üzerinden yüksek güçlü cihazlar (ısıtıcı, su ısıtıcı, klima vb.) çalıştırılmadan önce tüketim kontrolü yapılmalıdır.

Ürün yalnızca V2L destekleyen araçlarla kullanıma uygundur. Her EV bu özelliği desteklemeyebilir.

KUTU İÇERİĞİ

1 adet Type 2 → QSR V2L Adaptör

Koruma kapağı

Kullanım Kılavuzu



www.e-qsr.com

QSR ENERGY

İOSB Eskoop Sanayi Sitesi C-8 Blok No:565-567 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TR

T: 0 535 517 17 50

info@e-qsr.com